





Хомут премиум-сегмента с цельноштампованным замком, окрашенным алкидной эмалью синего цвета. Изготовлен из оцинкованной стали W1, ширина ленты - 9,7мм и 11,7, толщина ленты - 0,8мм. Внутренняя сторона ленты гладкая, края ленты частично завальцованы и обработаны, во избежание повреждений поверхности шланга. Головка винта исполнена под шлицевую и фигурную отвёртки. Рекомендуемый инструмент для монтажа - торцевая головка ¼ 7мм. Благодаря высокому моменту затяжки, получили широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении, в грузовой технике, автомобилестроении, автомототюнинге. Свободный крутящий момент- 1,5Нм, рекомендуемый момент затяжки до 5 Нм, момент срыва до 12 Нм.

Наименование	$\begin{matrix} \text{max} \\ \text{(mm)} \end{matrix} \text{ } \begin{matrix} \text{max} \\ \text{(mm)} \end{matrix}$	 (mm)	 (mm)	Марка стали	Толщина ленты(мм)	Размер болта(мм)	Кол-во в уп.(шт)
Хомут червячный 8-14		9,7	-	W1	0,8	7	100
Хомут червячный 11-17		9,7	-	W1	0,8	7	100
Хомут червячный 13-20		9,7	-	W1	0,8	7	100
Хомут червячный 15-24		9,7	11,7	W1	0,8	7	100
Хомут червячный 19-28		9,7	11,7	W1	0,8	7	50
Хомут червячный 22-32		9,7	11,7	W1	0,8	7	50
Хомут червячный 26-38		9,7	11,7	W1	0,8	7	50
Хомут червячный 32-44		9,7	11,7	W1	0,8	7	25
Хомут червячный 38-50		9,7	11,7	W1	0,8	7	25
Хомут червячный 44-56		9,7	11,7	W1	0,8	7	25
Хомут червячный 50-65		9,7	11,7	W1	0,8	7	25
Хомут червячный 58-75		9,7	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 68-85		9,7	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 77-95		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 87-112		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 104-138		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 130-165		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 150-180		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 175-205		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 200-231		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 226-256		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 251-282		-	11,7	W1	0,8	7	10
Хомут червячный 277-307		-	11,7	W1	0,8	7	10

*цвет по умолчанию синий, возможны любые варианты.